

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 443426

Pilas integradas



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443426

Grifo electrónico de lavabo para panel:
Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V integradas.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de acero inoxidable cromado L.130 mm.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Fijación para panel de 1 a 24 mm.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Llave de corte.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443426

Alimentación	Pilas 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	130 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS   SVGW
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico integrado



Cambio sin desmontar la grifería

