


# Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø32

Ref. 5082P

Acero inoxidable pulido UltraPolish, 3 puntos de fijación







## DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø32 - Ref. 5082P**

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).  
 Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°) para WC, ducha o bañera.  
 Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.  
 Dimensiones : 400 x 400 mm.  
 Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.  
 Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.  
 Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:  
 El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.  
 3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.  
 Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.  
 Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.  
 Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.  
 Barra con garantía de 30 años.  
 Marcado CE.

## VENTAJAS

-  Acero inox 304: limita las bacterias
-  Testada con más de 250 kg
-  Distancia de 40 mm: espacio mínimo
-  UltraPolish : superficie lisa fácil de limpiar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø32 - Ref. 5082P**

Altura	400 mm
Longitud	400 mm
Diámetro	32 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

