

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox epoxi blanco, 400 x 400 mm

Ref. 5082W

Acero inox epoxi blanco, 3 puntos de fijación







DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox epoxi blanco, 400 x 400 mm - Ref. 5082W

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).
 Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°) para WC, ducha o bañera.
 Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.
 Dimensiones : 400 x 400 mm.
 Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.
 Acabado de acero inoxidable epoxi blanco, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
 Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:
 El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
 3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.
 Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
 Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
 Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.
 Barra con garantía de 30 años.
 Marcado CE.

VENTAJAS

-  Testada con más de 250 kg
-  3 puntos de fijación : fácil de instalar
-  Distancia de 40 mm: espacio mínimo
-  Superficie lisa fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox epoxi blanco, 400 x 400 mm - Ref. 5082W

Altura	400 mm
Longitud	400 mm
Diámetro	32 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inox 304 epoxi blanco
Normativas y certificaciones	 
Garantía	