

# Barra de esquina de esquina 2 paredes Acero satinado

Ref. 5120S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin



## DESCRIPCIÓN

### Barra de esquina de esquina 2 paredes Acero satinado - Ref. 5120S

Barra de apoyo de esquina 2 paredes Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo en codo y de sujeción para WC, ducha o bañera. Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha, y la entrada y salida de la bañera.

En los WC con cisterna empotrada o de descarga directa, ayuda a desplazarse en silla de ruedas hasta la taza.

Dimensiones : 750 x 750 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.




Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Barra de esquina de esquina 2 paredes Acero satinado - Ref. 5120S

Longitud	750 mm
Ancho	750 mm
Diámetro	Ø 32
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

## VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 200 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil de limpiar

