

Barra de ducha de esquina Acero inox brillo

Ref. 5100GP2

Acero inox brillo UltraPolish, modelo a la izquierda

DESCRIPCIÓN

Barra de ducha de esquina Acero inox brillo - Ref. 5100GP2

Barra de sujeción de esquina 2 paredes con barra vertical Ø 32, para PMR. Modelo a la izquierda.

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera.

Dimensiones : 1 265 x 560 x 660 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin,

cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible

(procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo

en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero

inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.


Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de ducha de esquina Acero inox brillo - Ref. 5100GP2

| | |
|------------------------------|---|
| Altura | 1 265 mm |
| Longitud | 660 mm |
| Ancho | 560 mm |
| Diámetro | Ø 32 |
| Distancia a pared | 40 mm |
| Acabado | Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish |
| Normativas y certificaciones |  |
| Garantía |  |



VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 200 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraPolish : superficie lisa fácil de limpiar

