


# Barra de apoyo fija Nylon blanco antibacteriano NylonClean, L. 650 mm



Ref. 5161N





Nylon antibacteriano HR brillo blanco

## DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo fija Nylon blanco antibacteriano NylonClean, L. 650 mm - Ref. 5161N**



Barra de apoyo fija, para personas con movilidad reducida (PMR). Nylon HR brillo blanco. Sirve como barra de apoyo o para levantarse, no es abatible para WC, ducha o lavabo. Se suele colocar en paralelo a una barra abatible en un WC o a cada lado de un lavabo. Se recomienda su uso cuando la taza o el asiento de ducha están muy separados de la pared. Tratamiento antibacteriano NylonClean : protección óptima contra el desarrollo de las bacterias. Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario. Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor. Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene. Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV. Agradable al tacto. Fijaciones ocultas con placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica. Dimensiones : 650 x 230 x 105 mm, Ø 32. Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg. Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

## VENTAJAS

-  Tratamiento antibacteriano NylonClean
-  Testada con más de 200 kg
-  Nylon HR : superficie lisa fácil de limpiar
-  Resistencia a los productos químicos y detergentes

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo fija Nylon blanco antibacteriano NylonClean, L. 650 mm - Ref. 5161N**

Altura	230 mm
Longitud	650 mm
Ancho	105 mm
Diámetro	Ø 32
Espesor	Nylon : 3,5 mm ; Acero : 2 mm
Acabado	Nylon antibacteriano HR brillo blanco
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

