

# Grifo mezclador mecánico de lavabo

Ref. 2522L

Grifo mezc. mecánico de un solo orificio con caño orient. H.100 L.170

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2522L**

Grifo mezclador mecánico de lavabo sobre repisa.  
 Grifo mezclador mecánico de un solo orificio con caño orientable H.100 L.170 con rompechorros higiénicos.  
 Caño alto adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.  
 Cuerpo y caño con interior liso.  
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.  
 Accionamiento con maneta Hygiène L200.  
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".  
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2522L**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Racor                        | H3/8"   |
| Altura                       | 267 mm  |
| Altura de la salida          | 100 mm  |
| Longitud del caño            | 170 mm  |
| Caudal                       | 5 l/min a 3 bar   |
| Limitador de temperatura     | Sí  |
| Acabado                      | Latón cromado   |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía                     |    |
| Reparabilidad                |    |



## VENTAJAS

-  Higiene: interior liso limita las bacterias
-  Limitador de temperatura maxima preajustado
-  Maneta Hygiène : accionamiento sin contacto manual
-  Confort de uso : caño orientable

