

# Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2522L

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170

## DESCRIPTION

### Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
 Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.  
 Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.  
 Corps et bec à intérieur lisse.  
 Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
 Commande par levier Hygiène L.200.  
 Flexibles PEX F3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.  
 Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L

Raccordement	F3/8"
Hauteur	267 mm
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	



## AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale préréglée
-  Levier Hygiène : commande sans contact manuel
-  Confort d'utilisation : bec orientable

