

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX PRO

Ref. 495253

A red



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX PRO - Ref. 495253





Grifo mezclador electrónico sobre repisa para lavabo:
 Caja de control electrónica IP65 independiente.
 Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
 Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia infrarrojo antigolpes.
 Cuerpo de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
 Caño orientable 360° con interior liso (limita los nichos bacterianos).
 Caño desmontable para facilitar la limpieza.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable y palanca larga ergonómica.
 Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.
 Certificado NF Médico (Francia).
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 Dos modos de cierre:
 Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático.
 Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min. de salida de agua.
 Se puede realizar un choque térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX PRO - Ref. 495253

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	310 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	4 l/min
Normativas y certificaciones	ACS  NF  CE  
Garantía	

VENTAJAS

-  Ahorro máximo del 85% de agua
-  Higiene: sin contacto manual
-  Diferentes modos de cierre disponibles
-  Caja de control electrónica IP65 independiente

