

Grifo mezclador mecánico de lavabo

Ref. 2506T1

Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150


DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2506T1

Grifo mezclador mecánico de lavabo sobre repisa.
 Grifo mezclador mecánico de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150 con salida BIOSAFE higiénica.
 Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima, entregado sin montaje.
 Caño con interior liso.
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
 Control por palanca de cable.
 Con tirador y válvula de desagüe.
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador mecánico especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2506T1

Racor	H3/8"
Altura de la salida	195 mm
Longitud del caño	150 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Higiene total : interior liso limita las bacterias



Higiene : salida BIOSAFE higiénica sin rejilla



Ergonomía : palanca de cable para un fácil agarre



Confort : altura y salida del caño óptimas

