

Grifo mezclador monomando para fregadero BIOCLIP

Ref. 2871T3

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico




DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando para fregadero BIOCLIP - Ref. 2871T3

Grifo mezclador monomando alto para fregadero de repisa.
 Grifo mezclador monomando con caño orientable H.320.
 El grifo mezclador se entrega con 1 caño desmontable desechable.
 Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustada.
 Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
 Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
 Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.
 Cuerpo y base de latón cromado.
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando para fregadero BIOCLIP - Ref. 2871T3

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | H3/8" |
| Tecnología | Grifo mezclador monomando BIOCLIP |
| Altura de la salida | 320 mm |
| Longitud del caño | 180 mm |
| Caudal | 9 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía |  |
| Reparabilidad |  |



VENTAJAS

-  Higiene: interior liso para limitar las bacterias
-  Higiene: caño desmontable para limpieza interna
-  Función choque térmico sin desmontar la maneta
-  Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

