

# Grifo mezclador monomando de lavabo mural

Ref. 2446S

Grifo mezclador mural con caño orientable L.150, maneta abierta




## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446S**

Grifo mezclador monomando de lavabo mural.  
 Caño plano orientable por la parte inferior L.150 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajutable.  
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).  
 Caudal regulado a 5 l/min.  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Accionamiento con maneta abierta.  
 Se entrega con racores estándar M1/2" M3/4".  
 Conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446S**

Racor	M1/2"
Tecnología	Securitouch
Longitud del caño	150 mm
Caudal	5 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS    
Garantía	
Reparabilidad	

## VENTAJAS



Cuerpo/caño con interior liso limita las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajutable



Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch



Maneta abierta ergonómica para un agarre sencillo

