

Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2519

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519





Grifo mezclador monomando de fregadero mural.
 Grifo mezclador con caño orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).
 Caño autovaciado Ø 22 por la parte inferior con rompechorro estrella de latón.
 Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.
 Caudal de 26 l/min a 3 bar.
 Cuerpo de latón cromado.
 Accionamiento mediante maneta abierta.
 Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519

Racor	M1/2"
Longitud del caño	200 mm
Caudal	26 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS

-  Higiene: caño con interior liso
-  Limitador de temperatura máxima preajustable
-  Ergonomía: maneta abierta para un agarre sencillo
-  Caño autovaciado limita las cepas bacterianas

