

# Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM

Ref. H9741S

Grifo mezclador termostático de ducha bimando



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9741S**

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.  
 Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.  
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.  
 Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.  
 Temperatura ajustable de 25°C a 41°C.  
 Doble limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueable a 38°C, 2º limitador activado a 41°C.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
 Caudal regulado a 9 l/min.  
 Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.  
 Salida de ducha M1/2".  
 Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".  
 Grifo mezclador con racores murales excéntricos M1/2" M3/4".  
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9741S**

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando, Securitouch
Profundidad	84 mm
Longitud	286 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	
Garantía	

## VENTAJAS

- SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
- Doble limitador de temperatura máxima
- Securitouch : aislamiento térmico
- Termostático : estabilidad de temperatura total

