

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando

Ref. 2739HYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador con interior liso



DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando - Ref. 2739HYG

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando.

- Conjunto de ducha SECURITHERM con dispositivo de autovaciado. Grifo mezclador mural con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable. Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas). Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

- Mango de ducha cromado (ref. 813) con flexo (ref. 836T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).

- Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Conjunto de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de ducha conforme a las exigencias de la NF Médical.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando - Ref. 2739HYG

Racor	M1/2"
Tecnología	Securitouch
Profundidad	188 mm
Longitud	182 mm
Caudal	9 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS 
Garantía	

VENTAJAS



Higiene : interior liso limita las bacterias



Securitouch : aislamiento antiescaldamiento



Bajo volumen de agua estancada



Ergonomía : maneta abierta para un mejor agarre

