

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490106LH

Pilas integradas

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490106LH

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
 Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V integradas.
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de acero inoxidable cromado.
 Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
 Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490106LH

Alimentación	Pilas 6 V
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	70 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS   SVGW
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Pilas integradas en el cuerpo del grifo



Electroválvula integrada

