

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440006

Piles intégrées, robinet d'arrêt



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440006

Robinet de lavabo automatique sur vasque :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en Inox chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440006

| | |
|-------------------|---|
| Alimentation | Piles 6 V |
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur de goutte | 70 mm |
| Longueur de bec | 105 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | ACS     |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau : 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Piles intégrées dans le corps de la robinetterie
-  Electrovanne intégrée

