

# Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 440106

Pilas integradas



## DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440106

Grifo electrónico de repisa para lavabo:  
Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V integradas.  
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Cuerpo de acero inoxidable cromado.  
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.  
Latiguillo flexible de PEX con rosca de H3/8" con filtro.  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440106

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | Pilas 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altura de la salida          | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud del caño            | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normativas y certificaciones | ACS      |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Pilas integradas en el cuerpo del grifo



Electroválvula integrada

