

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 443506

Pilas integradas




DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443506

Grifo electrónico para lavabo mural:
Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V integradas.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de acero inoxidable cromado L.190 mm.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Llave de corte.
Fijación mural.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443506

Alimentación	A pilas 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	190 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS  WWRAS  SVGW
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico integrado



Cambio sin desmontar la grifería

