

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490100

A red con transformador empotrado










DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490100





Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
 Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de acero inoxidable cromado.
 Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
 Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura estándar ajustable.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490100

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	70 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	     
Garantía	

VENTAJAS

- 
Ahorro máximo del 90% de agua
- 
Higiene: sin contacto manual
- 
Alimentación por transformador empotrado
- 
Electroválvula integrada

