

# Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490100LH

A red con transformador empotrado

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490100LH**

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:  
 Alimentación a red de 230/6 V con transformador empotrado.  
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
 Rompechorros antical.  
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Cuerpo de acero inoxidable cromado.  
 Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.  
 Latiguillo flexible de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490100LH**

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	70 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	    
Garantía	
Reparabilidad	



## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Alimentación por transformador empotrado



Electroválvula integrada

