

## Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 440100

A red con transformador empotrado



### DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Grifo electrónico de repisa para lavabo:  
Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.  
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Cuerpo de acero inoxidable cromado.  
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.  
Latiguillo flexible de PEX con rosca de 3/8" con filtro.  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	70 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	    
Garantía	
Reparabilidad	

### VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Electroválvula integrada



Alimentación con transformador empotrado

