

# Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX

Ref. 378MCH

A red



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX - Ref. 378MCH**

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:  
 Caja de control electrónica IP65 independiente.  
 Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
 Rompechorros antical.  
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
 Ajuste lateral de la temperatura con palanca estándar y limitador de temperatura ajustable.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX - Ref. 378MCH**

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	110 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

## VENTAJAS



Ahorro de agua del 90%



Higiene: sin contacto manual



Caja de control electrónica IP65 independiente



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

