

Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 378015

A red



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 378015

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
 Caja de control electrónica IP65 independiente.
 Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de latón cromado.
 Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 378015

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	90 mm
Longitud del caño	125 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	
Garantía	

VENTAJAS

- Ahorro de agua del 90%
- Higiene: sin contacto manual
- Caja electrónica IP65 independiente
- Descarga periódica antiproliferación bacteriana

