

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX

Ref. 379MCH

A red, transmuro



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 379MCH





Grifo mezclador electrónico para lavabo transmuro:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Filtros y electroválvulas M3/8".
Cuerpo de latón cromado.
Caño cromado para permitir una instalación transmuro ≤ 110 mm.
Cable detector L.120, latiguillos flexibles de alimentación y fijación reagrupados.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Ajuste lateral de la temperatura con palanca estándar y limitador de temperatura ajustable.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 379MCH

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	230 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE V GS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD

VENTAJAS

-  Ahorro máximo del 90% de agua
-  Higiene: sin contacto manual
-  Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
-  A red

