

# Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 379D13

A red



## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379D13**

Grifo electrónico transmuro para lavabo:  
 Caja de control electrónica IP65 independiente.  
 Alimentación a red con transformador 230/12V.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
 Rompechorros antical.  
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Filtro y electroválvula M3/8".  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Caño cromado L.135 mm para permitir una instalación transmuro ≤ 190 mm.  
 Cable detector L.1200, latiguillos flexibles de alimentación y fijación reagrupados.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379D13**

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	135 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE V WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Caja de control electrónica IP65 independiente

