

# Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2

Ref. 494006

A pilas



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494006**

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a pilas 123 de litio 6 V.  
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
Cuerpo de latón cromado.  
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Ajuste lateral de la temperatura con limitador estándar de temperatura ajustable.  
Electroválvulas arriba de la cámara de mezclado.  
Certificación de la norma francesa NF Médical.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494006**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alimentación                 | A pilas 6 V   |
| Racor                        | M3/8"   |
| Tecnología                   | Electrónica   |
| Altura de la salida          | 125 mm  |
| Longitud del caño            | 145 mm  |
| Caudal                       | 4 l/min   |
| Normativas y certificaciones | ACS    |
| Garantía                     |    |

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Caja de control electrónica IP65 independiente

