

# Grifo electrónico TEMPOMATIC 2

Ref. 444000

A red



## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000**

Grifo electrónico de repisa para lavabo:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
Cuerpo de latón macizo cromado.  
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Conforme a las exigencias de la norma francesa NF Médical. Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Alimentación                 | A red 230/12 V   |
| Racor                        | M3/8"  |
| Tecnología                   | Electrónica  |
| Altura de la salida          | 125 mm   |
| Longitud del caño            | 145 mm   |
| Caudal                       | 4 l/min  |
| Normativas y certificaciones | ACS CE   |
| Garantía                     |   |

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Caja de control electrónica IP65 independiente

