


# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC



Réf. 441157

Secteur

## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 441157**

Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Bec fixe chromé L.170 mm avec ergot antirotation et contre-écrou.  
Rosace affleurante.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Pour cloison ≤ 155 mm.  
Électrovanne M 3/8" avec joint filtre.  
Tige filetée recoupable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 441157**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Alimentation    | Secteur 230/12 V |
| Raccordement    | M3/8"            |
| Technologie     | Électronique     |
| Profondeur      | 165 mm           |
| Longueur de bec | 170 mm           |
| Débit           | 3 l/min          |
| Normes          | ACS CE           |
| Garantie        |                  |
| Réparabilité    |                  |

## AVANTAGES

- Hygiène totale : aucun contact manuel
- Économie d'eau de 90 %
- Boîtier électronique IP65 indépendant
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

