

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX

Ref. 795209



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX - Ref. 795209





Grifo mezclador temporizado transmuro para lavabo:
 Pulsación suave.
 Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.
 Temporización de ~7 segundos.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Cuerpo de latón macizo M3/4".
 Filtros y válvulas antirretorno.
 Limitador de temperatura ajustable.
 Control transmuro inviolable ≤ 220 mm.
 Caño fijo transmuro inviolable ≤ 230 mm.
 Fijación mural mediante fijación antigiratoria, contratuerca y brida de conexión.
 Volante de metal cromado.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX - Ref. 795209

Racor	M3/4"
Tecnología	Temporisée
Longitud	230 mm
Longitud del caño	75 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

VENTAJAS

-  Ahorro de agua del 85%
-  Latón macizo, instalación transmuro
-  Pulsación suave
-  Selección de la temperatura

