

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792390

Termostático mecánico bimando

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792390

Panel de ducha termostático bimando:
Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".
Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Se puede realizar un choque térmico.
Grifos no temporizados 1/4 de vuelta.
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal en 6 l/min a 3 bar.
Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.
Fijaciones ocultas.
Filtros y válvulas antirretorno.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792390

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | No temporizado |
| Altura | 1050 mm |
| Profundidad | 65 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Caudal | 6 l/min |
| Limitador de temperatura | Termostático |
| Acabado | Aluminio |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía |  |



VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Rociador de ducha fijo o ducha de mano
-  Panel en aluminio, grifería en latón

