

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792380

Termostático mecánico bimando

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792380

Panel de ducha termostático bimando:
 Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.
 Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".
 Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
 Se puede realizar un choque térmico.
 Grifos no temporizados 1/4 de vuelta.
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal en 6 l/min a 3 bar.
 Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.
 Fijaciones ocultas.
 Filtros y válvulas antirretorno.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792380

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | No temporizado |
| Altura | 1050 mm |
| Profundidad | 67 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Caudal | 6 l/min |
| Limitador de temperatura | Termostático |
| Acabado | Aluminio |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía |  |



VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Rociador de ducha fijo o ducha de mano
-  Panel en aluminio, grifería en latón

