

Conjunto de ducha TEMPOMIX

Ref. 790709

Temporizado



DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha TEMPOMIX - Ref. 790709

Conjunto de ducha temporizado empotrado:
 Placa de acero inoxidable de 160 x 160.
 Caja de empotramiento estándar.
 Profundidad de empotramiento ajustable de 28 a 48 mm.
 Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4" temporizado.
 Sistema antiatrapamiento.
 Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.
 Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).
 Temporización ~30 segundos, pulsación suave.
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
 Conexiones M1/2" para tubo de cobre Ø 14.
 Filtros y válvulas antirretorno integrados.
 Pulsador de metal cromado.
 Garantía 30 años. Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha TEMPOMIX - Ref. 790709

Racor	1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	160 mm
Ancho	160 mm
Caudal	6 l/min
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro de agua de 80 %



Instalación empotrada en la pared



Sistema temporizado probado en más de 500000 usos



Pulsación suave

