

## Fluxor para urinario TEMPOMATIC

Ref. 428150

Electrónico a red





### DESCRIPCIÓN

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428150**

Fluxor electrónico para urinario transmuro:  
Alimentación a red, caja de control electrónica de 12 V con electroválvula, filtro y llave de corte M1/2".  
Montaje transmuro para tabique ≤ 155 mm.  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.  
Prever un transformador de 230/12 V.  
Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 3 segundos de presencia.  
Se puede realizar una descarga previa automático.  
Temporización preajustada a 3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.  
Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.  
Caudal de 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.  
Rosetón enrasado.  
Rosca recortable.  
Compatible con aguas pluviales.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428150**

Alimentación	A red 12 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	155 mm
Caudal	0,3 l/seg
Normativas y certificaciones	
Garantía	

### VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Temporización ÉCO de 3 segundos



Instalación transmuro



Descarga periódica higiénica

