

Fluxor para urinario TEMPOMATIC múltiples urinarios

Ref. 487620

Electrónico a red en serie



DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC múltiples urinarios - Ref. 487620

Fluxor electrónico empotrado para urinarios colocados en serie:
Aclarado de hasta 8 urinarios normales o de pedestal o 2 urinarios sifónicos.
Instalación empotrada.

Módulo electrónico con transformador de 230/12 V.

Módulo hidráulico con electroválvula, llave de corte M3/4" y filtro.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

Detección de presencia mediante barrera infrarroja.

Detector infrarrojo empotrado de Ø 50 y reflector de Ø 85.

Se puede realizar una descarga previa automático de dos segundos cuando llega el primer usuario.

Descarga automática cada 30 o 60 segundos.

Temporización preajustada a 3 segundos, ajustable de 2 a 14 segundos.

Caudal de 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.

Alcance máximo recomendado de 6 metros.



Seguridad antibloqueo: cierre automático después de 20 ciclos ininterrumpidos.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC múltiples urinarios - Ref. 487620

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	3/4"
Tecnología	Electrónica
Caudal	0,3 l/seg
Normativas y certificaciones	
Garantía	

VENTAJAS



Instalación empotrada



Temporización ÉCO de 3 segundos



Higiene total : sin contacto manual



Descarga periódica higiénica

