

# Fluxor de descarga directa

## TEMPOFLUX 2

Ref. 762150

Fluxor de descarga directa temporizado inodoro







### DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150

Fluxor temporizado de descarga directa: conexión directa a la canalización.  
 Para tabique ≤ 140 mm.  
 Doble descarga de 3 l/6 l ajustable a 2 l/4 l.  
 Pulsación suave.  
 Protección antisifónica.  
 Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.  
 Cuerpo de latón macizo.  
 Botón pulsador de metal cromado.  
 Alimentación en línea recta M3/4".  
 Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.  
 Varilla roscada recortable.  
 Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.  
 Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.  
 Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.  
 Compatible con el agua de lluvia.  
 Compatible con inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

### VENTAJAS

-  Pulsación suave
-  Doble descarga 3l/6l
-  Descarga directa: no hay estancamiento de agua
-  Instalación transmuro

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Longitud	140 mm
Caudal	3l/6l
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

