

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2

Ref. 762150

Fluxor de descarga directa temporizado inodoro



DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150





Fluxor temporizado de descarga directa: conexión directa a la canalización.
Para tabique ≤ 140 mm.
Doble descarga de 3 l/6 l ajustable a 2 l/4 l.
Pulsación suave.
Protección antisifónica.
Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.
Cuerpo de latón macizo.
Botón pulsador de metal cromado.
Alimentación en línea recta M3/4".
Salida con casquillo para tubo de PVC $\varnothing 26/32$.
Varilla roscada recortable.
Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.
Diámetro de alimentación: $\varnothing 20$ mm mínimo en cualquier punto del interior.
Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.
Compatible con el agua de lluvia.
Compatible con inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Longitud	140 mm
Caudal	3l/6l
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS

-  Pulsación suave
-  Doble descarga 3l/6l
-  Descarga directa: no hay estancamiento de agua
-  Instalación transmuro

