

# Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1

Ref. 761627

Fluxor de descarga directa temporizado inodoro



## DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761627

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado: conexión directa a la canalización.

Placa de control de acero inoxidable satinado de 220 x 170 mm.

Caja de empotramiento multifuncional.

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.

Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.

Alimentación en línea recta M3/4".

Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.

Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.

Compatible con el agua de lluvia.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761627

Racor	3/4"
Altura	220 mm
Ancho	170 mm
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

## VENTAJAS



Descarga directa : no hay estancamiento de agua



Instalación empotrada en la pared



Descarga potente/disponible en cualquier instante



La descarga directa limita el riesgo de fugas

