

# Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1

Ref. 761900

Temporizado







## DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado:  
Rosetón de latón cromado de Ø 195 mm.  
Caja de empotramiento multifuncional.  
Pulsación suave.  
Temporización de ~7 segundos.  
Protección antisifónica.  
Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.  
Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.  
Alimentación en línea recta M3/4".  
Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 25.  
Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.  
Caudal de base : 1 l/seg a 1 bar dinámico.  
Garantía 30 años.  
Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900

Racor	3/4"
Normativas y certificaciones	 
Garantía	
Reparabilidad	

## VENTAJAS



Descarga directa : no hay estancamiento de agua



Instalación empotrada en la pared



Descarga potente/disponible en cualquier instante



La descarga directa limita el riesgo de fugas

