

## Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1

Ref. 761900

Temporizado







### DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900





Fluxor temporizado de descarga directa empotrado:  
Rosetón de latón cromado de Ø 195 mm.  
Caja de empotramiento multifuncional.  
Pulsación suave.  
Temporización de ~7 segundos.  
Protección antisifónica.  
Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.  
Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.  
Alimentación en línea recta M3/4".  
Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 25.  
Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.  
Caudal de base : 1 l/seg a 1 bar dinámico.  
Garantía 30 años.  
Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Racor                        | 3/4"  |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |    |
| Reparabilidad                |    |

### VENTAJAS

-  Descarga directa : no hay estancamiento de agua
-  Instalación empotrada en la pared
-  Descarga potente/disponible en cualquier instante
-  La descarga directa limita el riesgo de fugas

