

Conjunto de prelavado 2 orificios con grifo mezclador

Ref. G6532

Con grifo de llenado y caño telescópico orientable

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado 2 orificios con grifo mezclador - Ref. G6532

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado, adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador con 2 orificios sobre encimera con distancia entre ejes variable entre 100 y 240 mm con:

- Cabezas de válvulas con manetas.
- Riostra con tuercas y colas M1/2".
- Incluye válvulas antirretorno.

Grifo de llenado con caño telescópico orientable L.200-290.

- Caudal de 20 l/min en la salida.
- Cabeza de válvula con maneta.

Mango de ducha blanco con chorro ajustable con un caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L. 0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de latón.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.

Estos modelos de conjuntos de prelavado pueden instalarse lo más cerca posible del peto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado 2 orificios con grifo mezclador - Ref. G6532

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | M1/2" |
| Altura | 1125-1245 mm |
| Altura de la salida | 360-600 mm |
| Caudal | 20 l/min con grifo de llenado; 9 l/min con el mango de ducha |
| Distancia a pared | 35-162 mm |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía |  |
| Reparabilidad |  |



VENTAJAS



Llenado rápido: caudal total 20 l/min



Caño de llenado telescópico y orientable



Alta resistencia: cabezas de válvulas fuera agua



Racor giratorio antitorsión y blindaje de PVC

