

Grifo mezclador 2 orificios mural - 60 l/min

Ref. 5647T3

Caño orientable superior L.300



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador 2 orificios mural - 60 l/min - Ref. 5647T3

Grifo mezclador mural de 2 orificios con caño de tubo giratorio Ø 22 L.300 con rompechorros en estrella.

Cabezas de válvulas guiadas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Válvulas de bola ergonómicas y antigolpes.

Caudal de 60 l/min a 3 bar con 1/4 de vuelta.

Caudal total de 90 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Cuerpo y caño de una sola pieza de latón cromado.





Racores excéntricos M1/2" M3/4" suministrados con rosetas.

Adecuado para salas de desechos.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador 2 orificios mural - 60 l/min - Ref. 5647T3

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | M1/2" |
| Longitud del caño | 300 mm |
| Caudal | 60 l/min |
| Distancia a pared | 57 mm |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía |  |
| Reparabilidad |  |

VENTAJAS



Caudal 60 l/min con 1/4 de vuelta



Cuerpo de una sola pieza y caño de latón cromado



Permite una zona de trabajo libre



Caño con interior liso

