

Systeme de chasse d'eau TEMPOFLUX 2

Réf. 762901

Robinet de chasse directe temporisée WC



DESCRIPTION

Systeme de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762901

Systeme de chasse d'eau sans reservoir : par connexion directe a la canalisation.

Rosace Ø 195 en metal chrome.

Fixation mecanique cachee de la rosace.

Boitier d'encastrement multimontage.

Profondeur d'encastrement reglable de 0 a 20 mm.

Simple touche 6l.

Declenchement souple.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arret et de reglage de debit/volume integre.

Corps en laiton massif.

Bouton poussoir en metal chrome.

Alimentation en ligne M3/4".

Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.

Niveau acoustique conforme a la NF EN 12541 classe II.

Diametre d'alimentation : Ø 20 mm interieur en tout point minimum.

Debit de base : 1 l/sec a 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapte aux cuvettes WC sans bride sans reglage de debit et aux PMR.

Garantie 30 ans.

Ce modele de robinetterie n'etant pas equipe de boitier d'encastrement etanche, l'installateur devra prevoir l'etancheite de la niche d'encastrement ainsi que l'evacuation des eventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systeme de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762901

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | 3/4" |
| Technologie | Temporisee |
| Debit | 6l |
| Finition | Metal chrome |
| Normes |   |
| Garantie |  |

AVANTAGES



Declenchement souple



Absence de reservoir : pas de stagnation d'eau



Installation encastrable dans le mur



Chasse puissante et disponible immediatement

