

# Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2520T

Grifo mezclador monomando H.85 L.135



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2520T**





Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.  
 Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.  
 Cartucho cerámico clásico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.  
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.  
 Accionamiento con maneta recta.  
 Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.  
 Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.  
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.  
 Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2520T**

Racor	H3/8"
Altura	165 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	
Reparabilidad	

## VENTAJAS

-  Limitador de temperatura máxima preajustado
-  Higiene: salida BIOSAFE higiénica sin rejilla
-  Ergonomía: maneta recta para un fácil agarre
-  Ahorro de agua: caudal limitado a 5 l/min a 3 bar

