

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Réf. 5626

Sans robinet de puisage



DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5626

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage.
Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.
Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
Fournis avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).
Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.
Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
Colonne 3/4" en laiton.
Collier mural réglable.
Ressort-guide Inox.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 5626

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1105-1225 mm
Hauteur de goutte	340-580 mm
Débit	9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Confort : manette ergonomique



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre



Résistance élevée : flexible haute performance

