

# Barra de apoyo recta Ø 32, 300 mm

Ref. 5050S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin



## DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo recta Ø 32, 300 mm - Ref. 5050S**

Barra de apoyo recta para PMR.  
 Tubo Ø 32, entre ejes 300 mm.  
 Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse, para WC, ducha o bañera.  
 Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.  
 Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.  
 Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.





Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.  
 Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.  
 Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.  
 Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.  
 Barra con garantía de 30 años.  
 Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo recta Ø 32, 300 mm - Ref. 5050S**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Longitud                     | 300 mm  |
| Distancia a pared            | 40 mm   |
| Acabado                      | Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin   |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |    |

## VENTAJAS

- 
Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana
- 
Testado con más de 200 kg
- 
Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo
- 
UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

