

Barra de apoyo recta Ø 32, 900 mm

Ref. 50509S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin



DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo recta Ø 32, 900 mm - Ref. 50509S

Barra de apoyo recta para PMR.
Tubo Ø 32, entre ejes 900 mm.
Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse, para WC, ducha o bañera.

Tubo de acero inoxidable bacteriostático.
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).





Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.
Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
Barra con garantía de 30 años.
Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo recta Ø 32, 900 mm - Ref. 50509S

Longitud	900 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS

- 
 Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana
- 
 Testado con más de 200 kg
- 
 Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo
- 
 UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

