

# Barra de apoyo angular de 135° Acero inox satinado, 400 x 400 mm

Ref. 5082S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, 3 puntos de fijación



## DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox satinado, 400 x 400 mm - Ref. 5082S

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°) para WC, ducha o bañera.

Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones : 400 x 400 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras

de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.


Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox satinado, 400 x 400 mm - Ref. 5082S

Altura	400 mm
Longitud	400 mm
Diámetro	32 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

## VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 250 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil de limpiar

