

Conjunto de ducha TEMPOMATIC

Ref. 452159

Electrónico



DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha TEMPOMATIC - Ref. 452159

Conjunto de ducha electrónico para montaje transmuro:
Grifo electrónico TEMPOMATIC para alimentación de agua mezclada.
Para tabique ≤ 155 mm.
Alimentación mediante caja de control electrónica con electroválvula 1/2".
Transformador 230/12 V.
2 modos de funcionamiento:
- accionamiento automático mediante detección de presencia.
- ON/OFF voluntario cuando se aproxima la mano a aproximadamente 10 cm.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Temporización ajustable de 30 a 60 segundos.
Caudal de 6 l/min a 3 bar.
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal.
Latón macizo cromado.
Rosetón enrasado.
Roscas recortables.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha TEMPOMATIC - Ref. 452159

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	155 mm
Caudal	6 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

VENTAJAS



230/12 V



Higiene total : sin contacto manual



Purga automática antiproliferación bacteriana



2 modos de funcionamiento

