

## Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792304

Termostático temporizado

### DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792304

Panel de ducha termostático temporizado:  
 Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.  
 Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".  
 Grifo mezclador termostático SECURITHERM.  
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.  
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.  
 Se puede realizar un choque térmico.  
 Pulsación suave.  
 Temporización ~30 segundos.  
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.  
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.  
 Repisa para jabón integrada.  
 Fijaciones ocultas.  
 Filtros y válvulas antirretorno.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.





### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792304

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	  
Garantía	



### VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Ahorro de agua de 80 %
-  Panel en acero inoxidable, grifería en latón

